Technische Fiche
REF. 15.106-5
15.106-25

DUST-CONTROL WB - TYPE 5885

BESCHRIJVING

- Een heldere waterige oplossing van harsen en middelen die oppervlakken kleverig maken, speciaal ontworpen voor aanbrengen met kwast of spuit op spuitcabinewanden.
- Het laagje droogt bij omgevingstemperatuur niet helemaal op; het behoudt een kleverig oppervlak dat stof verzamelt en vasthoudt.
- Dit bevordert het stofvrij houden van de spuitcabine.
- Als de stevige oppervlak-coating bedekt is met stof of overtollige gespoten verf kan die gemakkelijk met een waterreiniger of een hogedrukreiniger weggespoeld worden.
- Een nieuwe laag kan dan weer op de cabinewanden worden aangebracht.

GEBRUIK

- Met spuitpistool: Een spuitpistool gebruiken met een vloeistofmondstuk van 0,635 - 1,8 mm. Eén beurt waarbij men een vrij brede zwaai maakt, geeft waarschijnlijk genoeg dekking voor een ononderbroken coating zonder onbedekte stukken.
- Met verfkwast: slechts een dun laagje aanbrengen zodat de coating niet naar beneden vloeit
- Met verfroller: één laag is genoeg.

De gebruiksvoorwerpen met water schoonwassen. Het is geschikt om aan te brengen op de meeste spuitcabines zoals door een fabriek geleverd waar de verf bestaat uit tweecomponenten-laksystemen (polyurethaan, epoxyhars) of een andere nageharde verf. In een moffelspuitcabine waar de temperatuur geregeld 50-80 °C kan bereiken zal Dust Control vaker vervangen moeten worden omdat het uiteindelijk op zal drogen en daardoor het verwijderen van overtollige verf bemoeilijken. De coating zal tot maximaal 50 uur goed blijven op lage moffeltemperaturen en in de meeste omstandigheden moet hij iedere 3 - 5 weken opnieuw aangebracht worden door nieuwe coating op de oude of de oude coating weg te spoelen en dan nieuwe aan te brengen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het is ongeschikt:

- als een laag op ongeharde verf zoals celluloseverf of huishoudverf vooral als de cabine lage moffeltemperaturen heeft. In dergelijke gevallen zou de verf een reactie kunnen vormen met het laagje Dust Control.
- voor gebruik op stalen of verzinkt stalen cabinewanden want herhaaldelijk met water wassen als deel van de onderhoudsprocedure voor de cabine kan roest ten gevolge hebben (roest en witte roest).

GEZONDHEID & VEILIGHEID

- Dit is een vrij ongevaarlijk product waarvoor geen speciale etikettering vereist is.
- We verwijzen u naar de veiligheidsfiche.



OPSLAG

- 24 maanden na productiedatum

KEMTEX.BE
HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be

www.kemtex.be
@kemtexofficial
@kemtex_official