PREMIUM ORANGE MASKING TAPE

Technische fiche
REF. 12.3024-18
12.3024-24
12.3024-36
12.3024-48

BESCHRIJVING

Premium oranje afplaktape is speciaal ontworpen voor de meest kritische taken in autoschade herstel. Het is bestand tegen hoge temperaturen tot 110°C gedurende 30'.

Premium oranje afplaktape wordt geproduceerd met een FSC®-gecertificeerde crêpepapier drager en rubberen kleefstof op solventbasis, ontworpen voor elk type lak. Het biedt een groot aanpassingsvermogen aan onregelmatige oppervlakken en zorgt voor schone randen. De oranje achterkant verbetert de zichtbaarheid tijdens het verf- en afplakproces. De tape overlapt uitstekend en biedt een goede kleefkracht bij gebruik met afplakpapier en afplakfolie. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder lijmresten achter te laten op het oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS



- Totaal gewicht: 92 g/m²
- Totale dikte: 125 µm
- Treksterkte: 95 N/25 mm.
- Rek bij breuk : 7 %
- Hechting aan staalplaat: 5,75 N/25 mm.
- Gebruikstemperatuur : 110°C gedurende 30 minuten
- Drager : Verzadigd crêpepapier
- Type lijm : Natuurlijk rubber , solventbasis
- Kleur: Oranje

ART. N°	BREEDTE/MM.	LENGTE/M.	#ROLLEN/DOOS
12.3024-18	18	45	48
12.3024-24	24	45	36
12.3024-36	36	45	24
12.3024-48	48	45	18

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Aanbevolen opslag in een droge ruimte uit de buurt van direct zonlicht, temperatuur tussen 15°C en 25°C met een maximale relatieve vochtigheid van 50%.

Houdbaarheid: 12 maanden.

KEMTEX.BE
HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be

www.kemtex.be
@kemtexofficial
@kemtex_official